


BLOQ

creative
carpet tiles



THE CREATE MEDIUM, SMALL & LARGE

SPECIFICATIES

TYPE FABRICAGE	Getufte luspool met patroon 1/10"
ISO 2424	
POOLMATERIAAL	100% Polyamide 6
ISO 2424	Solution Dyed Nylon made by Aquafil
RUG	Bitback, gemodificeerd bitumen
ISO 2424	70% gerecycled content
AFMETINGEN	50 x 50 cm
EN ISO 24342	
POOLGEWICHT	1 000 g/m ²
ISO 8543	
OPPERVLAKTE POOLGEWICHT	590 g/m ²
ISO 8543	
TOTAALGEWICHT	5 000 g/m ²
ISO 8543	
TOTAALDIKTE	8.5 mm
ISO 1765	
POOLHOOGTE	4.6 mm
ISO 1766	
POOLDICHTHEID	0.126 g/m ³
ISO 8543	
AANTAL LUSSEN	215 000 /m ²
ISO 1763	
DIMENSIONALE STABILITEIT	≤ 0.2%
ISO 2551	
AANTAL KLEUREN	LARGE: 6 SMALL: 6 MEDIUM: 1
VERPAKKING	Box: 16 tegels / 4 m ² Pallet: 160 m ²

KENMERKEN

CLASSIFICATIE	33
EN 1307	
KWALITEITSBEOORDELING	LC2
EN 1307	
ROLSTOELGESCHIKTHEID	A: Intensief gebruik
EN 985	
BRANDKLASSE	B _{fl} -s1
EN 13501-1	
GELUIDSISOLATIE	ΔL _w : 26 dB
EN ISO 10140-3	
GELUIDSABSORPTIE	Frequentie Hz 125 250 500 1000 2000 4000
EN ISO 354	α _s 0.01 0.03 0.10 0.22 0.36 0.46
GELUIDSREDUCTIE	α _w : 0.20
EN ISO 354	
PERMANENT ANTISTATISCH	≤ 2 kV
ISO 6356	
DOORGANGSWEERSTAND	≤ 1 X 10 ⁹ Ohm
ISO 10965	
THERMISCHE WEERSTAND	0.079 m ² /K/W
ISO 8302	
LICHTECHTHEID	≥ 7
EN ISO 105-B02	
KLEURECHTHEID	≥ 4
EN ISO 105-E01	
WRIJFECHTHEID	≥ 4
EN ISO 105-X12	
GUT N° PRODIS	in progress

