

1. ALGEMENE INFORMATIE

PRODUCENT	BLOQ creative carpet tiles
PRODUCTNAAM	Positive & Negative

2. PRODUCTBESCHRIJVING

De tapijttegel is GUT gecertificeerd en voldoet aan de EN 1307 classificatie. De tapijttegel is geschikt voor intensief gebruik en is ook rolstoelgeschikt.

Het poolgewicht van de tapijttegel bedraagt circa 750 g/m². De tapijttegel wordt gestabiliseerd door een bitumen rug, waarvan de afwerking bestaat uit gemodificeerd bitumen met toevoeging van thermoplastische elastomeren. De rug bevat minstens 70% gerecycled materiaal. Tevens is de tapijttegel voorzien van een glasvezelvlies die een betere dimensionale ($\leq 0,2\%$) stabiliteit geeft.

Het poolmateriaal bestaat uit 100% polyamide vezeltype 6 van Aquafil en is Solution Dyed. Dit type garen betekent een betere kleurvastheid en het beste resultaat tegen licht en water.

De tapijttegel heeft een getufte luspool. Het ontwerp is geïnspireerd op de bast van een boom – een speelse maar elegante combinatie van licht en donker. POSITIVE voegt een lichte toets toe en vult de ruimte met een rustige vide. NEGATIVE voegt karakter toe aan een ruimte met zijn donkere en verzadigde tinten.

De collectie bestaat uit 8 zachte pastelkleuren in twee tegengestelde tinten: POSITIVE en NEGATIVE. POSITIVE bestaat uit een lichte en neutrale achtergrond, gedetailleerd met donkere, verzadigde draden. NEGATIVE heeft tegels in verzadigde en donkere tinten, gedecoreerd met lichtere vlekken.

De productie en afwerking van deze tapijttegel vinden plaats in Nederland door een ISO 9001 gecertificeerde producent.

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE FABRICAGE	Getufte luspool met patroon 1/10"
POOLMATERIAAL	100% Polyamide 6 Solution Dyed Nylon from Aquafil
RUG	Bitback, gemodificeerd bitumen – 70% gerecycled content.
AFMETINGEN	50 X 50 cm
POOLGEWICHT	750 g/m ²
TOTAALGEWICHT	4 400 g/m ²
TOTAALDIKTE	7,4 mm
CLASSIFICATIE	Klasse 33 – EN 1307
ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 I A: intensief gebruik
BRANDKLASSE	EN 13501-1 I Bfl – s1
GELUIDSISOLATIE	EN ISO 10140-3 I Δ LW 28 dB
PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6365 I ≤ 2 kV
DOORGANGSWEERSTAND	ISO 10965 I ≤ 1 X 109 Ohm
LICHTECHTHEID	EN ISO 105-B02 I ≥ 7

4. CERTIFICATEN

GARANTIE	15 jaar
GUT	Het product voldoet aan de GUT-criteria. Het GUT-licentienummer is: BC5AB0C0. Alleen textiele vloerbedekkingen die door erkende Europese onderzoeksinstituten op schadelijke stoffen, emissies en geurvorming zijn onderzocht krijgen een licentienummer.